Tectyl® Generale Industrie

Valvoline.

Produkt	Bemerkungen/Art der Beschichtung/ Aussehen der Beschichtung	Geschätzte Eignungsdauer bei Innenbetrieb (oder wetter -geschützt) und im Freien, in Monaten (3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63)	Empfohlene Mindest-(trocken)-Schichtdicke, Mikron	militärische Verwendung	Kraftwerke	Ersatzteile	Verwendung in der Industrie allgemein	Kommentare
lösungsmittelfrei								
TECTYL 4D800	KUNSTHARZ.	Schutz im Freien ist nicht erforderlich	40	●			●	OPTIMALER SCHUTZ FÜR HOHLE KOMPONENTEN.
TECTYL 435-D	WACHS, HEIŞANWENDUNG, FEST, BRAUN.		38	●			●	SCHUTZ FÜR BAUTEILE, DIE MIT GENAUIGKEIT ARBEITEN.
TECTYL 477-D	ÖL, KONZENTRAT, BERNSTEINFARBEN, TRANSP.	abhängig von der Konzentration	10 (10% in Öl)				●	KONSERVIERUNG VON METALL-SPIRALEN UND ROHRSCHLANGEN.
TECTYL 800-D	ÖL, DÜNN ÖLIG, TRANSPARANT.		7	●			●	OPTIMALER SCHUTZ UND SCHMIERUNG FÜR DRUCKLUFT-WERKZEUGE UND LEICHTE MASCHINEN.
TECTYL 802-A	ÖL. TRANSPARANT.		10	●				SCHÜTZT APPLIKATIONSGERÄTE PLUS ZUBEHÖR.
TECTYL 810	ÖL. KONZENTRAT. DÜNN ÖLIG. TRANSPARANT.		1,25 (10% in wasser)	●				MIT WASSER VERDÜNNBARER, HOCHWIRKSAMER ROSTSCHUTZ FÜR ALLE METALLBEARBEITUNGS-PROZESSE.
TECTYL 858-F	FETT. BERNSTEINFARBEN.		NA	●				BIETET OPT. SCHMIERUNG SOWIE OBERFLÄCHENSCHUTZ VON LANDFAHRZEUGEN UND GERÄTEN, DIE IN EINEM TEMP. BEREICH ZWISCHEN – 54 UND + 204¡ C ARBEITEN
TECTYL 859-B	ÖL. VCI. TRANSPARANT.		4,3	●		●	●	VORBEUGENDES ZUSATZMITTEL FÜR GESCHLOSSENE SYSTEME, FLÜCHTIGE BESTANDTEILE SORGEN FÜR EINEN WIRKSAMEN SCHUTZ OBERHALB DES ÖLNIVEAUS, ALS KONTAKT-KONSERVIERUNGSMITTEL GEEIGNET.
TECTYL 900	ÖL. DÜNN ÖLIG. TRANSPARANT.		5	●		●	●	SCHUTZ UND SCHMIERUNG VON LEICHTEN WAFFEN, DRUCKLUFT-WERKZEUGEN UND LEICHTEN MASCHINEN.
TECTYL 910	ÖL. TRANSPARANT.	Öl für Verbrennungsmotore (5 Jahre Lagerung)	10	●			●	INNEN-KONSERVIERUNG VON VERBRENNUNGSMOTOREN, HYDRAULIK-SYSTEMEN, KÜHLERN USW.
TECTYL 915W40	ÖL. TRANSPARANT.	Öl für Verbrennungsmotore (5 Jahre Lagerung)	10				●	INNEN-KONSERVIERUNG VON VERBRENNUNGSMOTOREN, HYDRAULIK-SYSTEMEN, KÜHLERN USW. GEEIGNET MIL-PRF-21260 GRADE 15W40.
TECTYL 930	ÖL. DÜNN ÖLIG. TRANSPARANT.	Öl für Verbrennungsmotore (5 Jahre Lagerung)	10	●			●	INNEN-KONSERVIERUNG VON VERBRENNUNGSMOTOREN, HYDRAULIK-SYSTEMEN, KÜHLERN USW. GEEIGNET MIL-PRF-21260 GRADE 10.
TECTYL 910-E	ÖL. TRANSPARANT.	Öl für Verbrennungsmotore (5 Jahre Lagerung)	10	●				INNEN-KONSERVIERUNG VON VERBRENNUNGSMOTOREN, GEEIGNET: MIL-PRF-21260E GRADE 10.
TECTYL 915W40-E	ÖL. TRANSPARANT.	Öl für Verbrennungsmotore (5 Jahre Lagerung)	10	●				INNEN-KONSERVIERUNG VON VERBRENNUNGSMOTOREN, GEEIGNET: MIL-PRF-21260E GRADE 15W-40.
TECTYL 930-E	ÖL. TRANSPARANT.	Öl für Verbrennungsmotore (5 Jahre Lagerung)	10	●				INNEN-KONSERVIERUNG VON VERBRENNUNGSMOTOREN, GEEIGNET: MIL-PRF-21260E GRADE 15W-40.
TECTYL 940-E	ÖL. TRANSPARANT.	Öl für Verbrennungsmotore (5 Jahre Lagerung)	10	●				INNEN-KONSERVIERUNG VON VERBRENNUNGSMOTOREN, GEEIGNET: MIL-PRF-21260E GRADE 15W-40.
lösungsmittelhaltig								
TECTYL 120	BITUM. WACHS. FEST. BRONZE.		250	●				LKW- UND BUS-UNTERBODENSCHUTZ, ABRIEBFEST, ZWEI SCHICHTEN MIT TECTYL 558 – AMC.
TECTYL 120-EH	BITUM. WACHS. THIXOTROPISCH. FEST. BRONZE.		250	●				WIE TECTYL 120, JEDOCH STÄRKERE FILMBILDUNG.
TECTYL 121-LV	BITUM. WACHS. THIXOTROPISCH. FEST. SCHWARZ.		250		●		●	LKW- UND BUS-UNTERBODENSCHUTZ, ABRIEBFEST, INDUSTRIE-ÖFEN UND –SCHORNSTEINE.
TECTYL 122-A	BITUM. WACHS. THIXOTR. HALBFEST. SCHWARZ.		250		●			UNTERBODENSCHUTZ.
TECTYL 127-CGW	WACHS. PIGMENTIERT. THIXOTR. FEST. ALUMIN.		200		●		●	NACHHALTIGER SCHUTZ FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN VOR KORROSION IN FEUCHTER UND SALZHALTIGER ATMOSPHÄRE.
TECTYL 130-AL	WACHS. PIGMENTIERT. THIXOTR. FEST. ALUMIN.		200		●		●	NACHHALTIGER SCHUTZ FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN VOR KORROSION IN FEUCHTER UND SALZHALTIGER ATMOSPHÄRE.
TECTYL 130-RB	WACHS. ROT PIGMENTIERT. THIXOTR.		200				●	NACHHALTIGER SCHUTZ FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN VOR KORROSION IN FEUCHTER UND SALZHALTIGER ATMOSPHÄRE.
TECTYL 132 BLACK	WACHS. PIGMENTIERT. THIXOTROPISCH. FEST. SCHWARZ.		250				●	BIETET AUßERGEWÖHNLICH GUTEN, LANGFRISTIGEN SCHUTZ IN DEN TROPEN UND IM INDUSTRIELLEN UMFELD.
TECTYL 275	ÖL. DÜNN ÖLIG. TRANSPARANT.		5	●		●	●	BIETET OPTIMALEN SCHUTZ FÜR IN DER INDUSTRIE BENÖTIGTE TEILE SOWIE TRANSPORT-BAUTEILETION COMPONENTS.
TECTYL 283-S-17	ÖL. DÜNN ÖLIG. TRANSPARANT.		1,5			●	●	BIETET OPTIMALEN SCHUTZ FÜR IN DER INDUSTRIE BENÖTIGTE TEILE.
TECTYL 366	KUNSTHARZ. ÖL. WEICH. GELB.		45			●	●	OPTIMALER SCHUTZ FÜR EISEN- UND NICHTEISEN-TEILE, WIE Z.B. WERKZEUGE.
TECTYL 400-C	WACHS. FEST. BERNSTEINFARBEN, TRANSPARANT.		25			●	●	NACHHALTIGER SCHUTZ FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN, Z.B. WERKZEUGE, ERSATZTEILE USW., IM INNENBETRIEB UND IM FREIEN ANWENDBAR.
TECTYL 472	ÖL. DÜNN ÖLIG. TRANSPARANT.		3		●	●		OPTIMALER SCHUTZ FÜR IN DER INDUSTRIE BENÖTIGTE TEILE (IM ANSCHLUSS AN EINE BEHANDLUNG MIT SCHNEIDFLÜSSIGKEIT).
TECTYL 502-C	ÖL. WACHS. FETTARTIG. BERNSTEINFAR. TRANSP.		25	●		●	●	OPTIMALER SCHUTZ FÜR EISEN- UND NICHTEISEN-TEILE, ZAHNRÄDER UND LAGER.
TECTYL 502-C-EH	ÖL. WACHS. FETTARTIG. BERNSTEINFAR. TRANSP.		40			●	●	OPTIMALER SCHUTZ FÜR EISEN- UND NICHTEISEN-TEILE, ZAHNRÄDER UND LAGER.
TECTYL 506	WACHS. FEST. BERNSTEINFARBEN. TRANSPARANT.		50			●	●	NACHHALTIGER SCHUTZ FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN, Z.B. WERKZEUGE, ERSATZTEILE USW., IM INNENBETRIEB UND IM FREIEN ANWENDBAR.
TECTYL 506-G	WACHS. FEST. BERNSTEINFARBEN. TRANSPARANT.		50			●	●	NACHHALTIGER SCHUTZ FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN, Z.B. WERKZEUGE, ERSATZTEILE USW., IM INNENBETRIEB UND IM FREIEN ANWENDBAR.
TECTYL 506-EH	WACHS. FEST. BERNSTEINFARBEN,. TRANSPARANT.		50			●	●	NACHHALTIGER SCHUTZ FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN, Z.B. WERKZEUGE, ERSATZTEILE USW., IM INNENBETRIEB UND IM FREIEN ANWENDBAR.
TECTYL 506-WD	WACHS. FEST. BERNSTEINFARBEN. TRANSPARANT.		50			●	●	NACHHALTIGER SCHUTZ FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN, Z.B. WERKZEUGE, ERSATZTEILE USW., IM INNENBETRIEB UND IM FREIEN ANWENDBAR.
MULTIPURPOSE 506	WACHS. FEST. BERNSTEINFARBEN. TRANSPARANT.		50			●	●	NACHHALTIGER SCHUTZ FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN, Z.B. WERKZEUGE, ERSATZTEILE USW., IM INNENBETRIEB UND IM FREIEN ANWENDBAR
TECTYL 511-M	ÖL. WACHS. BERNSTEINFARBEN. TRANSPARANT.		8	●		●	●	KURZFRISTIGER SCHUTZ FÜR EISEN- UND NICHTEISEN-ERSATZTEILE.
MULTIPURPOSE 511-M	ÖL. WACHS. BERNSTEINFARBEN. TRANSPARANT.		8			●	●	KURZFRISTIGER SCHUTZ FÜR EISEN- UND NICHTEISEN-ERSATZTEILE WÄHREND DES VERSANDES ODER DER LAGERUNG.
TECTYL 511-M/HK2	ÖL. WACHS. BERNSTEINFARBEN. TRANSPARANT.		4			●	●	KURZFRISTIGER SCHUTZ FÜR EISEN- UND NICHTEISEN-ERSATZTEILE WÄHREND DES VERSANDES ODER DER LAGERUNG.
TECTYL 518-SUPERWAX	WACHS. THIXOTR. HALBFEST. BERNSTEINFAR. TRANSP.		40-50			●	●	OPTIMALER SCHUTZ FÜR HOHLE KOMPONENTEN, FAHRBARE EINRICHTUNGEN UND ERSATZTEILE.
TECTYL SUPERWAX ML	WACHS. THIXOTR. HALBFEST. BERNSTEINFAR. TRANSP.		40-50			●	●	OPTIMALER SCHUTZ FÜR HOHLE KOMPONENTEN, FAHRBARE EINRICHTUNGEN UND ERSATZTEILE.
TECTYL 542	WACHS. FEST. BERNSTEINFARBEN. TRANSPARANT.		15			●	●	SCHÜTZT METALLISCHEN OBERFLÄCHEN, BIETET MITTELFRISTIGEN SCHUTZ IM INNENBETRIEB SOWIE KURZFRISTIGEN SCHUTZ IM FREIEN.
TECTYL 550-ML	WACHS. ÖL. FEST. AMBER, TRANSPARANT.		50			●	●	SCHÜTZT NÄHTE, VERBINDUNGEN UND ANDERE SPALTENHALTIGE STELLEN.
TECTYL 558-AMC	WACHS. ÖL. THIXOTR. HALBFEST. BERNSTEINFAR. TRANSP.		50	●		●	●	SCHÜTZT NÄHTE, VERBINDUNGEN UND ANDERE SPALTENHALTIGE STELLEN, ZWEI SCHICHTEN MIT TECTYL 120.
TECTYL 846	WACHS. FEST. BERNSTEINFARBEN, TRANSPARANT.		50	●		●	●	HOCHWIRKSAMER SCHUTZ FÜR MASCHINENANLAGEN, TEILE, WERKZEUGE UND ROHRLEITUNGEN.
TECTYL 846-K-19	WACHS. FEST. BERNSTEINFARBEN, TRANSPARANT.		50	●		●	●	OPTIMALER SCHUTZ FÜR MASCHINENANLAGEN UND TEILE WÄHREND DES VERSANDES ODER DER LAGERUNG.
TECTYL 891-D CLASS 1	BITUMEN. FEST. SCHWARZ.		64	●			●	SCHUTZ FÜR BAUTEILE, DIE MIT KEINE GENAUIGKEIT ARBEITEN. AUSSEN OBERFLÄCHEN.
TECTYL 894-D CLASS 1	WACHS. HALBFEST. AMBER, TRANSPARANT.		18	●			●	MITTELFRISTIGEN SCHUTZ IM INNENBETRIEB SOWIE KURZFRISTIGEN SCHUTZ IM FREIEN FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN NACH MASCHINE OPERATION.
TECTYL 1079	WACHS. FEST. HELLBRAUN, TRANSPARANT.		20				●	SCHÜTZT GESTRICHENE OBERFLÄCHEN VOR ANGRIFFEN WÄHREND DES TRANSPORTES UND DER LAGERUNG.
TECTYL 1422-S BLACK	KUNSTHARZ. PIGMENTIERT. HART. SCHWARZ.		65-75				●	SCHÜTZT FAHRGESTELL-MODULE, LANDMASCHINEN, STRAßENBAU- UND BAU-MASCHINEN.
wasserbasis								
TECTYL 300 CLEAR	KUNSTHARZ, KLAR.		25-50				●	OPTIMALER SCHUTZ FÜR IN DER INDUSTRIE BENÖTIGTE METALLISCHE KOMPONENTEN.
TECTYL 300-G CLEAR	KUNSTHARZ, KLAR.		25-50				●	OPTIMALER SCHUTZ FÜR IN DER INDUSTRIE BENÖTIGTE METALLISCHE KOMPONENTEN.
TECTYL 5015-W	HELL, FEST, DURCHSICHTIG	bedecken und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden	40	●	●		●	SCHÜTZT ERSATZTEILE, ROHRE SOWIE ALLE ARTEN VON MASCHINEN WÄHREND DER LAGERUNG.
TECTYL 5350-W	HELLBRAUN, FEST, WACHSARTIG, DURCHSICHTIG.	bedecken und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden	40		●		●	SCHÜTZT EISENTEILE WIE Z.B. RIPPENROHRE, STAHLGEHÄUSE, ROHRE.
TECTYL 5638-W	KUNSTHARZ. PIGMT. SCHWINGUNG-DÄMPFEND, HART. SCHWARZ.		NA				●	BIETET OPTIMALE SCHALLDÄMPFUNG BEI METALLISCHEN OBERFLÄCHEN.
TECTYL 5750-W	BITUM. PIGMENTIERT, THIXOTROPISCH. HART DUNKELGRAU.		350 (500 bei Verwendung in Radkästen)	●	●		●	UNTERBODENSCHUTZ.
V-DAMP 3680	KUNSTHARZ. PIGMT. SCHWINGUNG-DÄMPFEND HART. BRAUN.		NA				●	BIETET OPTIMALE SCHALLDÄMPFUNG BEI METALLISCHEN OBERFLÄCHEN.

Tectyl® PROTECTIVE PRODUCTS